


Eff- Eff E7-02135R11
Standart Tip



Uygulama

- * Ahşap ve alüminyum kapılar
- * Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

Genel

Eff-Eff E7-02135R11 elektrikli kilit karşılığı, günlük geçiş sayısının fazla olmadığı ahşap ve alüminyum kapılar için uygundur. Ekonomik olması nedeniyle yüksek güvenlik gerektirmeyen kapılarda tercih edilir.

Özellikler

- * Günlük geçiş sayısının fazla olmadığı ahşap ve alüminyum kapılar için uygundur.
- * "Enerji yokken kilitli (fail secure)" kalma esasına göre çalışır.
- * Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağa yada sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- * Normal çalışma gerilimi 8-16 V DC/AC olup, AC gerilimde sesli çalışır.
- * Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar.

Teknik Özellikler

Çalışma Prensibi	Enerji yokken kilitli (fail secure)
Çektiği Akım	550mA @ 12VDC ; 470mA @ 12VAC
Çalışma Voltajı	8 - 16 V DC/AC
Dayanıklılık	300 kg
Gövde	Çinko - Alüminyum alaşımı
Hareketli Dil	Çinko - Alüminyum alaşımı
Alınlık	Paslanmaz çelik
Dil Hareket Mesafesi	Maksimum 3 mm
Kapı Durumu İzleme Kontakı	Yok