



## Gem Gianni DG 132 Kart Okuyucu



### Genel

Netflock DG132, bağımsız çalışan bir Şifre / Proximity kart okuyuculu kontrol ünitesidir. 5 - 10 cm kart okuma mesafeli, 125 kHz frekanslı proximity kartlar ile çalışır. Metal, darbelere karşı dayanıklı, dış ortam şartlarına uygun (IP65) gövde ve tuş takımlı, 2 bağımsız röle çıkışlı, 1000 + 10 kullanıcı kapasitelidir.

### Özellikler

- \* Metal, darbelere karşı dayanıklı gövde
- \* 125 kHz proximity kart okuyucu
- \* Kart okuma mesafesi 5 - 10 cm
- \* 1000 + 10 kullanıcı kapasitesi
- \* Kart, şifre veya kart & şifre modlarında çalışma
- \* 2 bağımsız, 0-99 san. süreli röle çıkışlı
- \* Kart okuma anında LED ışık ve buzzer ile uyarı verir
- \* Kart okuma anında LED ışık ve buzzer uyarı
- \* Tek ünite 2 ayrı kapıyı kontrol edebilir.  
(ikinci kapı 10 kullanıcı ile sınırlıdır.)

### Uygulama

- \* Ahşap, cam, çelik ve alüminyum kapılar
- \* Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

Teknik Özellikler	
Çalışma Prensipleri	Kart, şifre, kart ve şifre
Çalışma Voltajı	12 V / 24 V DC
Çektiği Akım	80mA - 100mA / 12 V DC
Dış Ortam Koruma Sınıfı	IP 65
Okuma Mesafesi	5 - 10 cm arasında ( yüzey yapısına göre)
1. Çıkış	1000 kullanıcı ( kart veya şifre )
2. Çıkış	10 kullanıcı ( kart veya şifre )
Kart Tipi	125 kHz proximity
Şifre Uzunluğu	2 - 6 dijite
LED göstergesi	Mevcut
Buzzer ile sesli uyarı	Mevcut
Boyutlar ( B x G x D ) mm	157 x 44 x 23